

山东nok液压密封件进口品牌

发布日期：2025-10-24 | 阅读量：35

B7型活塞密封件是在沟槽中作紧配合安装的一种唇形密封。B7密封可用于普通橡胶或者夹织物增强的橡胶物理性能达不到要求的各种场合，这种密封件的特点有，耐磨性能好，抗挤出，耐冲击，压缩变形小，适应**苛刻的工作条件，易于安装。工作比较大压力40兆帕，外加挡圈可以达到70兆帕。工作温度比较高110摄氏度。表面速度比较高0.5米/秒。工作介质液压油，主要用于重载行走机械和静压中的活塞密封。安装时候轴向应有间隙，就是说轴向沟槽尺寸应该比密封件实际尺寸要宽HALLITE液压密封件506 红色导向带。山东nok液压密封件进口品牌

T56又叫H56。Hallite56双向密封件适用与中载和重载的工作环境，也叫鼓型封，常用在煤矿液压油缸中，该活塞密封件早已在各种应用情况下证明了自己稳固可靠的密封性能。特别适用于分体式活塞，通过橡胶夹织布材质，该密封件密封能提供有效的密封性能和低摩擦力。中间的密封原件为橡胶材质，它结合两个橡胶夹织布U型截面，安装在沟槽压缩以获得低压密封效果。当压力增加时，橡胶体增压与U型截面，使其变形挤入沟槽，以增加密封接触面，提高密封性能。其特点，设计成熟，允许污染物，提供众多的非标准尺寸。T58又叫H58。是结合了Hallite56密封和挡圈，密封两边的聚甲醛导向环能提供恰当的支撑，防止密封件挤出。耐高压。T64又叫H64。T65又叫H65。T68又叫H68。T77又叫H77安徽供应nok液压密封件样本上海宏炫密封科技有限公司经销品牌有HALLITE液压密封件。

HalliteVSP弹簧施力密封件是高性能的单作用活塞杆密封件，俗称泛塞封，由一个高性能的U型壳体和—个V型不锈钢弹簧制成。其特点耐化学性能好，适用大多数介质摩擦力低无爬行，适用温度范围广，能适应温度的快速变化。可以使用在建筑，路桥的阻尼器中。HalliteSSR 是双作用旋转密封件，也是T310又叫H310，Hallite310旋转压力密封应用于液压回转接头。该密封件由含碳的PTFE密封圈以及丁腈橡胶的O圈组成。上海宏炫密封科技有限公司销售进口液压密封。SKF

T839又叫H839。它是由赫莱特的高性能聚氨酯-Hythane®181精细注塑而成的双唇防尘圈，能很大限度地抗磨损，并且阻止污染物和湿气进入油缸，防止泄漏的液体通过。精细设计的两片反向防尘唇能密封住通过活塞杆密封液体。为了确保产品稳定性，提高密封性能，该防尘圈的外径和沟槽是过盈配合的。其特点有三个：1、双防尘唇确保密封系统无泄漏；2、耐磨损材料延长使用寿命；适合ISO沟槽。另外建议的防尘圈和密封件之间留有泄压孔，防止困压把防尘圈顶出。上海宏炫密封科技有限公司提供中国台湾金属骨架油封。

Hallite 506导向带是由**保护的工艺制造而成，是一种织物增强的聚酯树脂材料，与多种介质兼容，包括矿物油、水基流体、磷酸酯。839N防尘圈适用于亚洲常见尺寸的沟槽，和派克AY防尘互

换，另有纹路的防尘唇用以提高产品性能□T780又叫H780□和PARKER ZW互换。当压力升高时，两个开口保护挡圈上的凸起部分能有效防挤出损害。它以紧公差加工成型，用于往复运动、摆动、慢速转动等应用的导向□T506 又叫H506导向带，它在全球各种极端的液压应用中被大范围使用。其截面形状为矩形，有大量公制和英制的尺寸可以供货，包括ISO10766中的所规定的规格□SKF 液压密封件国内性价比高，一手货源。江西液压密封件价格合理

NOK密封件国内性价比高。山东nok液压密封件进口品牌

T520又叫H520□Hallite防尘圈的设计确保了防尘唇表面紧密贴合活塞杆，可以刮除重度污染物如泥浆，冰等。防尘圈的外圈紧贴沟槽，其密封唇可以防止湿气进入沟槽，内径上的凸起为密封件提供额外的支撑，有效防止困压的产生。有两种材料制成，聚氨酯和聚酯。其特点：凸起唇和表面珠有效密封沟槽，低摩擦寿命长，成本经济，泄压功能的突起，聚酯材料适用于重载环境。材料为931RHD聚氨酯和55D聚酯材质，或961RHD Hallite361聚氨酯□KT200.FR导向带山东nok 液压密封件进口品牌

上海宏炫密封科技有限公司属于机械及行业设备的高新企业，技术力量雄厚。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司企业。公司拥有专业的技术团队，具有液压密封件，液压油缸，阻尼器，密封件维修包等多项业务。宏炫密封自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。