

# 浦东新区定制女生衣柜衣帽间销售公司

生成日期: 2025-10-24

定制衣柜的流程简单的说是, 上门测量出设计方案——专卖店选定款式和颜色签合同——工厂下单制作——存库检验——上门安装——售后服务, 上门测量一般是两次, 初测一般在装修公司进到施工现场后一周左右, 目的是提出衣柜或衣帽间的安装位置以及如何与施工方就石膏线或踢角线等问题和施工方有个很好的沟通, 避免在后期发现问题以至于没法弥补, 造成装修遗憾, 另外, 可以设计师先出设计草稿, 让客户有个简单的认识, 这样可节省后期的确认合同的时间, 也有个和家人充分考虑的时间。衣柜的高度取决于悬挂衣物的长度一般比悬挂衣物高出30公分即可。浦东新区定制女生衣柜衣帽间销售公司

衣柜挑选细节: 1、首先看衣柜的选材。专业厂家选用的是符合国家检测标准的环保板材, 而有些厂家选用的, 都是一些无检测报告, 对人体健康构成潜在威胁的劣质板材。所以, 买衣柜, 首先要看商家有没有国家检测部门的板材检测报告和相关检测证书。2、看板材贴面。有些衣柜, 表面看还不错, 但是, 用指甲轻轻一划, 就会出现明显的划痕。这些衣柜选用的往往是表面贴保丽纸、华丽纸板材, 耐磨性较差。而专业厂家使用的则是浸漆厚度较厚且经高温高压处理的环保三聚氰胺贴面板, 表面强度高, 耐磨耐划伤。浦东新区定制女生衣柜衣帽间销售公司避免阳光直射: 应将衣柜放在不会被阳光直射的地方。

整体衣柜安装注意事项的介绍: 1、整体衣柜为大件的家具品, 它的安放位置直接关系到卧室的整体空间布局。2、基于卧室整体风格与主旋律色调的吻合、互应原则, 要提前选择整体衣柜的柜体颜色、衣柜推拉门的款式、门板颜色和要选择的地板、床架、床罩(单)、窗帘等。3、设计一个合理的整体衣柜安放场所, 也应该考虑到电、网路的合理布线(有些需要衣柜里设计电视架)、开关插座的位点、空调的悬挂位置、卧室里的通道大小等。4、卧室的结构相当大程度上决定了整体衣柜的宽度尺寸与柜子内部空间结构的设计, 也许在装修设计时还要改动房间格局, 毕竟每个人均有不少衣物, 甚至还应考虑储物(棉被等)需要。

衣柜安装步骤介绍: 用垫布点好地板, 先从靠墙的一端宽侧板开始组装, 将宽侧板平放于地面上(离后墙面保持700mm间隔)。首先将填好的三合一胶塞的板件, 平放在垫布上, 检查孔距与图纸相符, 并装上三合一单连杆。然后将固层钉上木塞, 固定于宽侧板上, 顶板大柄孔朝上, 其余固层都朝下, 脚线大柄孔朝内(中间固层与L架高度一致, 即底板到固层内空为960mm现场打层板孔)。放上侧板, 钉上木塞, 木塞要求连通两边的固层。在第二个柜固层上面装好双连杆, 留意双连杆上面大柄只能锁住一半, 即90°。当两件固层与侧板固定后再同时拧紧大柄。装第三个柜时重复第二个柜的安装。衣柜详细安装步骤流程: 装第三个柜时重复第二个柜的安装步骤。

衣柜保养的方法: 1、保持清洁: 往往衣柜在使用的过程中是会落灰尘的, 所以需要经常保持柜门的清洁, 轨道内不能有杂物、尘土。清洁时可用半湿抹布擦拭柜体、柜门, 切忌使用腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘用吸尘器或小毛刷或者抹布清理即可, 柜架、拉杆等金属件用干布擦为好。2、滑轨定期润滑: 轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象, 为保证滑轮持久顺畅静音, 请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。当然对于质量好的滑轨往往就不会出现这样的问题, 就比如: 家湘美的静音滑轨。避免整体衣柜表面接触到腐蚀的液体, 如酒精、香蕉水、汽油、指甲油、强酸、强碱液等。浦东新区定制女生衣柜衣帽间销售公司

衣柜的尺寸, 形状甚至内部存储区域都可以根据用户的实际需求制作, 使用起来方便舒适。浦东新区定制

衣柜用什么材料好：生态板：（指小作坊生产的生态板）大芯板或夹心板加上双面贴三聚氨面！质量方面：夹心板（俗称细木工板、木工板）是具有实木板芯的胶合板，它将原木切割成条，拼接成芯，外贴面材加工而成，整张板的受力来自薄薄的两层外贴面，中间为木块拼接而，基材基本不受力，很容易断裂与变形。这种板材大部分采用的一两年的杉木为原料，只要用手指就能把木块抠坏，握钉力方面低于国家标准数倍。刨花板相对于防潮板的防潮性差很多，少了绿芯防潮剂，若长期处于潮湿的环境中，木质易发霉腐化。中纤板原材料是木粉，将中密度板泡在水中，会像蛋糕一样膨胀。浦东新区定制女生衣柜衣帽间销售公司